

# Spitzenqualität kostengünstig

Der ECOSYS MA2600cfx/MA2600cwfx steigert die Produktivität mit mobilen Druckfunktionen und umfangreichen Cloud-Anbindungen. Dank Farb-Touchscreen und Dual Scan-Vorlageneinzug ist dieser Desktop A4-MFP noch einfacher und schneller zu bedienen und damit deutlich produktiver.



**ECOSYS MA2600cfx/MA2600cwfx**

**Druckgeschwindigkeit bis zu  
26 Seiten/Minute**

**Kompaktes Design,  
geräuscharmes Drucken**

**10,9 cm Farb-Touchscreen**

ALLGEMEIN

KYOCERA ECOSYS Farblaser-MFP

**Bedienfeld:** 10,9 cm Farb-Touchscreen

**Typ:** Desktop

**Druckgeschwindigkeit:**  
Bis zu 26 A4-Seiten pro Minute (einseitig),  
Bis zu 13 A4-Seiten pro Minute Duplex (beidseitig)

**Auflösung:** 1200 x 1200 dpi (Drucken),  
600 x 600 dpi (Scannen/Kopieren)

**Empfohlenes Druckvolumen<sup>1</sup>:**  
durchschnittlich 900 Seiten pro Monat

**Maximales Druckvolumen<sup>1</sup>:** 65.000 Seiten pro Monat

**Maximale Lebensdauer<sup>1</sup>:** 100.000 Seiten oder fünf Jahre

**Empfohlenes Scanvolumen<sup>1</sup>:**  
durchschnittlich 830 Seiten pro Monat

**Aufwärmzeit:** ca. 29 Sekunden oder weniger  
(nach dem Einschalten)

**Zeit bis zum ersten Druck:** ca. 9,5/10,5 Sekunden oder weniger  
Schwarz-Weiß/Farbe

**Zeit bis zur ersten Kopie:** ca. 11/13 Sekunden oder weniger  
Schwarz-weiß/Farbe (Vorlageneinzug), ca. 8/10 Sekunden oder  
weniger Schwarz-weiß/Farbe (Vorlagenglas)

**Integriertes Kostenstellenmanagement:** 20 Kostenstellen

**Abmessungen (B x T x H):**  
Ohne Verpackung: 410 x 416 x 457 mm,  
Mit Verpackung: 596 x 571 x 599 mm

**Gewicht:** Ohne Verpackung:  
ca. 26 kg (mit Toner)  
ca. 26 kg (ohne Toner)  
Mit Verpackung: 33 kg

**Stromversorgung:** AC 220 – 240 V, 50/60 Hz

**Leistungsaufnahme:**  
Drucken/Kopieren: 375 W  
Bereit: 41 W  
Ruhemodus: 0,4 W

**Geräuschemissionen (gem. ISO 7779/ISO 9296):**  
Kopieren/Drucken: 631 dB(A)  
Leiser Betrieb: 49 dB(A)  
Standby: 30 dB(A)

**Sicherheitsprüfungen:** TÜV/GS, CE  
Die Produktion dieses Geräts erfolgt gemäß der Qualitätsnorm  
ISO 9001 und der Umweltmanagementnorm ISO 14001.

PAPIERVERARBEITUNG

Alle angegebenen Papierkapazitäten beziehen sich auf eine  
Papierstärke vom max. 0,11 mm. Bitte verwenden Sie die von  
KYOCERA für normale Umgebungsbedingungen empfohlenen  
Papiere.

**Papierzufuhr:** Universalzufuhr: 50 Blatt, 60–220 g/m<sup>2</sup>,  
A6, A5, A4, benutzerdefiniert (70 × 148–216 × 356 mm),  
Papierkassette: 250 Blatt, 60–163 g/m<sup>2</sup>, A6, A5, A4,  
benutzerdefiniert (100 × 148–216 × 356 mm),  
max. Papierkapazität mit Optionen: 550 Blatt

**Duplex:** Standard-Duplexeinheit, beidseitiger Druck,  
60–120 g/m<sup>2</sup>, A5, A4, benutzerdefiniert (140 × 210–216 × 356 mm)

**Vorlageneinzug:** max. 50 Vorlagen, beidseitiger Scan (Dual-Scan),  
60–90 g/m<sup>2</sup>, A6, A5, A4, benutzerdefiniert (100 × 148–  
216 × 356 mm)

**Papierausgabe:** max. 150 Blatt (Schriftbild nach  
unten) mit „Ablage voll“-Erkennung

DRUCKFUNKTIONEN

**Druckersprache:** PRESCRIBE

**Emulationen:** PCL 6 (5c, XL), KPDL3 (PostScript 3-kompatibel), PDF  
Direct Print 1.7, 2.0, XPS/Open XPS Direct Print, TIFF Direct Print

**Betriebssysteme:** Alle gängigen Windows Betriebssysteme, MAC OS  
X Version 10.9 oder neuer, Chrome OS;  
andere Betriebssysteme auf Anfrage

**Schriften/Barcodes:** 93 skalierbare Schriftarten (PCL6, KPDL3), 4  
Schriftarten (Calibri), 4 Schriftarten (Cambria), 1 Bitmap-Schriftart,  
45 eindimensionale Barcodes (z. B. EAN-8, EAN-13, EAN-128) sowie  
Unterstützung des zweidimensionalen Barcodes PDF417 unter  
PRESCRIBE (PCL und andere Barcodes als Option verfügbar)

**Druckfunktionen:** „Prüfen und Halten“<sup>3</sup>, Auftragspeicher<sup>3</sup>,  
Schnellkopie<sup>3</sup>, Privater Druck<sup>3</sup>, Datenspeicherung mit PIN-Code  
oder Passwort<sup>3</sup>, Internet Printing IPP 1.0, E-Mail-Druck, WSD Print,  
EcoPrint – Tonersparmodus, AirPrint, Mopria, Microsoft Universal  
Print, Batch-Ausgabe von Aufträgen, Kyocera Image Refinement  
(Kantenglättung), Pull Print, VPSX, IPP PIN Print, Kyocera Cloud  
Access, optional Kyocera Cloud Print and Scan, Secure Boot, Run-  
time Integrity Check, Allowlisting, TLS 1.3, IPSec, HTTPS, SNMPv3, S/  
MIME, verschlüsselter PDF-Direktdruck, Sicherheitswasserzeichen,  
elektronische PDF-Signatur, IPP über TLS, WSD, lokale und  
Netzwerkauthentifizierung, Windows-Authentifizierung  
(NTLM v2, Kerberos), Einschränkung von Benutzergruppen  
durch Anmeldeverwaltung, IP-Filterung, Port-Einschränkung,  
Schnittstellenblockierung, Security Quick Setup, Administrator-  
Authentifizierung bei Firmware-Updates, SIEM-Unterstützung  
(SysLog), SCEP, OCSP/CRL, TPM (Trusted Platform Module) optional

**Unterstützung für mobiles Drucken:** KYOCERA Mobile Print-App  
für iOS und Android, AirPrint, Mopria, Microsoft Universal Print,  
Wi-Fi Direct<sup>2</sup>

KOPIERFUNKTIONEN

**Max. Vorlagengröße:** A4/Legal

**Kopiervorwahl:** 1–999

**Zoombereich:** 25–400 % in 1-%-Schritten

**Feste Zoomfaktoren:** 7 Verkleinerungen/5 Vergrößerungen

**Bildanpassungen:** Text + Foto, Foto, Text, Grafik/Karte,  
gedrucktes Dokument

**Funktionen:** Mehrfachkopien aus dem Speicher, elektronisches  
Sortieren, Leere Seiten auslassen, Zeilensprung, Duplex-Kopie,  
2-in-1- und 4-in-1-Funktion, geteilter Modus, Auto-Cropping  
Vorlageneinzug, Kopieren von ID-Karten unterstützt Auto-  
Cropping, Erkennen umgeknickter Ecken, Mehrfachscan,  
Korrektur Priorität, EcoPrint (Kopie) – Tonersparmodus, Entfernen  
bestimmter Farben, Randlöschung, automatische Papierauswahl,  
manuelle und automatische Anpassung der Hintergrundhelligkeit,  
manuelle und automatische Verkleinerung/Vergrößerung

SCANFUNKTIONEN

**Funktionsumfang:** Scan-to-E-Mail, Scan-to-FTP, Scan-to-PC (SMB),  
TWAIN, WIA, WSD Scan, Scan-to-USB-Host, Distributed File System  
(ab Windows Server 2012), WebDAV bei Verwendung des HyPAS SDK  
verfügbar, eSCL-Unterstützung (AirPrint, Mopria Scan, Chrome OS)

**Scangeschwindigkeit (einseitig):**  
27 Bilder/Minute (300 dpi, A4, S/W);  
22 Bilder/Minute (300 dpi, A4, Farbe)

**Scangeschwindigkeit (beidseitig):**  
54 Bilder/Minute (300 dpi, A4, S/W);  
44 Bilder/Minute (300 dpi, A4, Farbe)

**Scanauflösung:** 1200 (mit TWAIN- und WIA-Treiber),  
600, 400, 300, 200 dpi, 256 Graustufen pro Farbe

**Max. Scangröße:** A4/Legal

**Vorlagenerkennung:** Text, Foto, Text + Foto, heller Text/feine Linien

**Dateitypen:** PDF, PDF/A-1, PDF/A-2, stark komprimierte PDF,  
verschlüsseltes PDF, JPEG, TIFF, (Open) XPS

**Komprimierungsmethode:** MMR, JPEG

**Funktionen:** Unterstützung von Active Directory, LDAP über TLS,  
internes Adressbuch, Mehrfachsenden (gleichzeitiges Senden an  
E-Mail, SMB, FTP und Fax), Dateitrennung, Leere Seiten auslassen,  
Zeilensprung, Erkennen umgeknickter Ecken, Mehrfachscan, digitale  
Signatur (PDF, verschlüsseltes PDF), automatische Farbauswahl,  
Scanauflösung, Entfernen bestimmter Farben, Randlöschung,  
manuelle Helligkeitanpassung, Sättigungsanpassung, Verbesserung  
der Textlesbarkeit, Auto-Cropping Vorlageneinzug

FAXFUNKTIONEN

**Kompatibilität:** Super G3

**Modemgeschwindigkeit:** max. 33,6 kbps

**Übertragungsgeschwindigkeit:** max. 3 Sekunden (JBIG)

**Scangeschwindigkeit:** max. 2 Sekunden oder weniger

**Adressbuch:** 300 Einträge

**Scanauflösung:**  
Normal: 8 pt/mm x 3,85 Zeilen/mm (200 x 100 dpi)  
Fein: 8 pt/mm x 7,7 Zeilen/mm (200 x 200 dpi)  
Superfein: 8 pt/mm x 15,4 Zeilen/mm (200 x 400 dpi)  
Ultrafein: 16 pt/mm x 15,4 Zeile/mm (400 x 400 dpi)  
Halbton: 256 Graustufen

**Max. Vorlagengröße:** A4/Legal

**Komprimierungsmethode:** JBIG, MMR, MR, MH

**Speicherempfang:** min. 256 Seiten

**Funktionen:** Netzwerkfax, Speicherempfang, Faxabruf,  
Duplexempfang, Mehrfachscan, Faxweiterleitung, Fax Direct,  
zeitversetztes Senden, Subadresse, Festgelegte Papierquelle  
für Faxempfang, Freigegebener Faxtreiber, Verbesserung der  
Textlesbarkeit

VERBRAUCHSMATERIAL

Durchschnittliche Tonerreichweite gemäß  
ISO/IEC 19798

**TK-5450K Toner-Kit:**  
Mikrofeiner Schwarz-Toner für 4.100 A4-Seiten  
Mitgelieferter Toner für 1.500 A4-Seiten

**TK-5450C, TK-5450M, TK-5450Y Toner-Kit:**  
Mikrofeiner Cyan-, Magenta- und Gelb-Toner für 3.200 A4-Seiten  
Mitgelieferter Cyan-, Magenta- und Gelb-Toner für 1.500 A4-Seiten

OPTIONEN

**Papierkassette PF-5110 (max. 1):**  
max. 250 Blatt, 60–163 g/m<sup>2</sup>; A6, A5, A4,  
benutzerdefiniert (105 × 148 mm–216 × 356 mm)

SICHERHEIT

**UG-33:** ThinPrint-Unterstützung  
**UG-51:** TPM (Trusted Platform Module),  
zusätzlicher Schutz vertraulicher Daten

**USB IC-Kartenleser + Card Authentication Kit (B):**  
Unterstützung für diverse Authentifizierungskarten verfügbar

GARANTIE

2 Jahre Garantie „Bring in“ auf den Drucker, 3 Jahre bis max. 100.000  
Seiten A4 auf Trommel- und Entwicklereinheit des Druckers

MODELLVARIANTE

ECOSYS PA2600cfx/Plus:  
ECOSYS PA2600cfx inklusive Kyocera Life Plus 3 Jahre  
ECOSYS PA2600cwfxf/Plus:  
ECOSYS PA2600cwfxf inklusive Kyocera Life Plus 3 Jahre

LIEFERUMFANG:

Drucker, Schwarz-, Cyan-, Magenta- und Gelb-Toner für 1.500  
Seiten, Kurzanleitung, Sicherheitshinweise, Stromkabel

Treiber-DVD, Software und Benutzerhandbuch nicht im  
Lieferumfang enthalten. Computer mit Internetanschluss zum  
Herunterladen von Treibern und Software erforderlich.

<sup>1</sup> Der Drucker ist nicht dafür ausgelegt, die angegebenen Volumina im Dauerbetrieb zu erreichen. Die Maximalvolumina beziehen sich auf den Betrieb der Druck- oder Scannereinheit im Rahmen der Druck-, Kopier- und Scanfunktionen. Hinweis: In diesem Kontext entspricht eine kopierte Seite einer gescannten und einer gedruckten Seite.

<sup>2</sup> Nur bei ECOSYS MA2600cwfxf

<sup>3</sup> Optionale SD/SDHC-Speicherkarte ist erforderlich

<sup>4</sup> Gemäß den Kyocera-Garantiebedingungen, siehe [garantie.kyoceradocumentsolutions.de](http://garantie.kyoceradocumentsolutions.de).

Die angegebenen Geschwindigkeiten entsprechen maximal möglichen Werten. Die tatsächliche Geschwindigkeit kann je nach Systemeinstellung, Medientyp, Medienformat, Schnittstelle, Softwareanwendung, Treiber oder Komplexität des jeweiligen Dokuments davon abweichen. Angaben zur Tonerreichweite erfolgen auf Basis der ISO/IEC 19798. In Abhängigkeit von Betriebsumgebung, Nutzungsverhalten, Systemeinstellung, Medientyp, Medienformat, Komplexität der Ausdrucke, Anzahl der Seiten pro Druckauftrag und weiteren Faktoren kann die tatsächlich erzielte Reichweite davon abweichen. Der Drucker ist nicht für den Randlosdruck geeignet. Weitere technische Daten und Informationen zum Gerät und den verfügbaren Optionen finden Sie im Anwenderhandbuch des Druckers.



Kyocera Print Green: Mit dem Kauf von Kyocera Originaltoner unterstützen Sie ein Gold Standard-Klimaschutzprojekt. Seit 2013 werden unsere von Kyocera Document Solutions Deutschland und Österreich vertriebenen Toner CO<sub>2</sub>-kompensiert. Dazu investieren wir in Höhe der Treibhausgase, die bei Rohstoffgenerierung, Produktion, Transport und Verwertung des Toners entstehen, in ein zertifiziertes Klimaschutzprojekt.

---

KYOCERA Document Solutions Deutschland GmbH  
Otto-Hahn-Straße 12 – 40670 Meerbusch  
Infoline +49 (0) 800 1871877 – Telefax +49 (0) 2159 918-106  
[www.kyoceradocumentsolutions.de](http://www.kyoceradocumentsolutions.de)

KYOCERA Document Solutions Austria GmbH  
Wienerbergstraße 11, Turm A, 18. Obergeschoß – 1100 Wien  
Infoline +43 (0) 1 86338-0 – Telefax +43 (0) 1 86338-400  
[www.kyoceradocumentsolutions.at](http://www.kyoceradocumentsolutions.at)

**Kyocera Document Solutions Partner**



Kyocera Document Solutions übernimmt keine Garantie dafür, dass die aufgeführten Spezifikationen fehlerfrei sind. Technische Änderungen vorbehalten.  
Angaben sind zum Zeitpunkt der Veröffentlichung korrekt. Alle vorgenannten Markennamen und Produkte sind Warenzeichen bzw. eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Eigentümer und werden hiermit anerkannt. ECOSYS und PRESCRIBE sind Markennamen der Kyocera Corporation. KPDL ist eine Marke der Kyocera Corporation.